

Olla Presurizada para Sand blast 250 It

Conozca nuestra línea de tanques para chorro de abrasivo de distintas capacidades para ajustarse a su necesidades ya sean de espacio, volumen de producción, trabajo continuo, etc.



EC-250 Olla Presurizada para Sand blast.

Las Ollas Presurizadas para Sand blast son la opción más portátil para el manejo de la limpieza con chorro de abrasivos. Estos equipos pueden ser utilizados con distintos tipos de materiales abrasivos como son arena, granalla de acero esférica y angulas, óxido de aluminio, carburo de silicio, olote de maíz, cáscara de nuez, etc. Algunos abrasivos como la media plástica y el bicarbonato de sodio requieren equipos diseñados para ese trabajo específico.

Capacidad de la Olla: 400kg(880lbs) 250lts(8.8c.f.)

Nuestra Olla de línea de mayor capacidad. Para aquellos que requieren evitar al máximo las pausas en el trabajo por las recargas de abrasivo, este tanque le da más de 33.44 metros cuadrados de limpieza (sobre acabado comercial a una cascarilla suelta). Incluye orejas para facilitar la transportación por grúas.

Modelos.

Modelo	Descripción
EA-250	OLLA DE SANDBLAST DE 250lt SENCILLA. (8.8 C.F.) CAPACIDAD APROX. 400Kg. (880lb.). INCLUYE: VALVULAS, CONEXIONES, TRAMPA DE HUMEDAD, MANOMETRO, VALVULA DE SEGURIDAD Y DOSIFICADORA VMZ.
EC-250	OLLA DE SANDBLAST DE 250lt COMPLETA. (8.8 C.F.) CAPACIDAD APROX. 400Kg. (880lb.). INCLUYE: VALVULAS, CONEXIONES, TRAMPA DE HUMEDAD, MANOMETRO, VALVULA DE SEGURIDAD, DOSIFICADORA VMZ-1/2, 15m MANG. AIRE DE 1", 15.24m MANG. ABRASIVO DE 1-1/4", COPLES Y BOQUILLA VENTURI DE TUNGSTENO.

Boquillas consumo de scfm.

Diámetro de Boquilla:	1/4"	5/16"	3/8"	7/16"
Consumo de scfm @ 100 PSI:	81PCM	140PCM	196PCM	255PCM