

Boquilla Venturi Larga de Tungsteno Cuerda 50mm

Ofrecen larga duración y economía cuando la manipulación brusca no se puede evitar y se utilizan abrasivos minerales o escoria carbón. Todas las boquillas de carburo de tungsteno no son iguales, nuestras boquillas ofrecen materiales de calidad, menor desgaste y construcción duradera. Cuerda 50mm.



Descripción.

La boquilla más solicitada por los operadores de chorro de abrasivo.

Tungsteno. Densidad de 14.74 g/cm³, dureza Rockwell de 91.8 con composición química de carburo de tungsteno 93 a 97% y cobalto de 3 a 7%. Son económicas y proporcionan un tiempo de vida largo utilizadas principalmente con abrasivos minerales y escoria de cobre. Se recomienda su uso en sitios en donde el uso rudo no puede ser evitado.

No todas las boquillas de carburo de tungsteno son iguales ya que existen en el mercado insertos de distintas duraciones. Todas nuestras boquillas de carburo de tungsteno presentan material de alta duración.

Modelos.

MODELO	DIAM. INT	LONGITUD	ENTRADA	MEDIDA DE CUERDA	MATERIAL CUBIERTA	MATERIAL CUERDA
CB-350	3/16"	4-1/2"	1"	50mm	POLIURETANO	POLIURETANO
CB-450	1/4"	5-1/2"	1"	50mm	POLIURETANO	POLIURETANO
CB-550	5/16"	6"	1"	50mm	POLIURETANO	POLIURETANO
CB-650	3/8"	7"	1"	50mm	POLIURETANO	POLIURETANO
CB-750	7/16"	8-1/4"	1"	50mm	POLIURETANO	POLIURETANO
CB-850	1/2"	9-1/4"	1"	50mm	POLIURETANO	POLIURETANO

Equivalencias.

MODELO CHIPAXA	EQUIVALENTE CLEMCO	SERIE CLEMCO
CB-350	23519	TMP-3
CB-450	23520	TMP-4
CB-550	23521	TMP-5
CB-650	23522	TMP-6
CB-750	23523	TMP-7
CB-850	23524	TMP-8