

Filtro de Aire para Operador de Sand blast

Provee al operador aire seco y seguro. El cartucho interior de carbón activado es intercambiable.



Filtro de aire para operador con cartucho de carbón activado "Serie A".

El filtro de aire para operador utilizado en conjunto con nuestras escafandras, elimina partículas de hasta 5 micrones, así como la humedad y los humos de aceite de la línea de aire que va desde el compresor a la escafandra. Provee al operador aire seco y seguro. El cartucho interior de carbón activado es intercambiable.

Disponible desde una hasta seis salidas según el número de operadores que requieran aire limpio.

NOTA: Los Filtros no eliminan el Monóxido de Carbono (CO2) ni gases tóxicos.

CARACTERÍSTICAS.

- Requerimiento de aire de 7 PCM a 60lbs de presión (Aproximadamente 1 HP).
- El rendimiento del cartucho de aire es de aproximadamente 6 meses con 1 turno y 1 operador.
- Cartucho de repuesto modelo 41-A.
- Disponible desde uno hasta 6 operadores. Altura del filtro 21".
- Tramo de manguera de 8m incluye conexiones rápidas a escafandra.* si aplica.
- No incluye conexión de entrada de aire al filtro ni manguera de aire de entrada al filtro.

Clave	Regulador con manómetro	Tramos de 8m manguera 3/8"	Salidas de aire	Entrada de aire
A-1	-----	-----	1	1"
A-1R	Incluye	-----	1	1"
A-1C	Incluye	1 tramo	1	1"
A-2	Incluye	-----	2	1"
A-2C	Incluye	2 tramos	2	1"
A-3	Incluye	-----	3	1"
A-3C	Incluye	3 tramos	3	1"
A-4	Incluye	-----	4	1"
A-4C	Incluye	4 tramos	4	1"
A-5	Incluye	-----	5	1"
A-5C	Incluye	5 tramos	5	1"
A-6	Incluye	-----	6	1"
A-6C	Incluye	6 tramos	6	1"

Cartucho de repuesto para filtro de aire.

Cuenta con 6 capas de filtrado:

1. Filtro para respiración.
2. Algodón cardeado para remover partículas.
3. Filtro para eliminar partículas.
4. Carbón activado para absorber olores y humedad.
5. Alumina activado para absorber aceites y humedad.
6. Algodón cardeado para eliminar partículas.



Clave	Diam ext	Largo	Brida	Tipo
41-A	4-5/8"	13-1/2"	7-1/2"	Bullard
3547	4"	13"	-----	Clemco